ストロボスコープ

品番 **DT-2239A**　　価格 ￥40,000

- 測定範囲100～10,000FPM
- Lo：Hi2レンジ切替え
- 0.1FPM(1,000FPM/RPM以下)
- 1FPM/RPM(1,000～9,999FPM/RPM)
- 10FPM/RPM(10,000FPM/RPM以上)

●モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、
印刷色ずれチェックなどに!!
●手持ち式のストロボスコープのスタンダード版
●回転数や振動数のチェックに　●ワイドなダイナミックレンジ
●自動レンジ切替　●タイムベースはクリスタルで高精度

仕様

ストロボランプ	キセノンランプ、4W、6,500K
フラッシュレート	Lo：100～1,000FPMHi：1,000～10,000FPM、 L･H手動レンジ切替　※FPM＝フラッシュ /min
本体精度	± (0.05% rdg+1dgt)
表示分解能	100～999FPM/RPM以下　0.1FPM 1,000～9,999FPM/RPM　1FPM 10,000FPM/RPM以上　10FPM
ディスプレイ	4桁液晶ディスプレイ、1秒／回
使用環境	0～50℃、80% RH以下
電源	AC100V±10%　50/60Hz、消費電力30W以下
サイズ／質量	180L×120W×120Dmm／約895g (電池含む)
標準付属品	電源コード：1.8m、取扱説明書、保証書付

ストロボスコープ

品番 **DT-2269**　　価格 ￥50,000

- 5～12,500FPM
- データ記録10セット
- FPM・RPM・Hz表示
- RS-232C出力端子付

●高精度型ストロボ装置
●カスタムワインチップLSI搭載で、ワイドなダイナミックレンジ
●フラッシュレイトはファンクションキーで設定
●外部トリガで、粗微動調整可能
●タイムベースはクリスタルで高精度（校正不要）
●操作性抜群

仕様

ストロボランプ	キセノンランプ、4W、6,500K
フラッシュレート	5～12,500FPM　※FPM＝フラッシュ /min
本体精度	1000FPM以下　± (0.15% +0.2FPM) 1000～3,300FPM　± (0.5% +1FPM) 3301FPM以上　±1% F.S.
表示分解能	5～999.9FPM/RPM　0.1FPM 1,000～9,999FPM/RPM　1FPM 10,000～12,500FPM/RPM　10FPM
表示単位	FPM/RPM/Hz
ディスプレイ	6桁液晶ディスプレイ
外部トリガ他	外部トリガ：5～30Vrms、5～10,500FPM、0.083～175Hz
インタフェース	RS-232C
使用環境	0～50℃、80% RH以下
電源	AC100V±10%　50/60Hz、消費電力30W以下
サイズ／質量	210L×120W×120Dmm／約845g (電池含む) ハンドル部125L×47W×26Dmm
標準付属品	電源コード (1.8m)、取扱説明書、保証書付

LEDストロボスコープ

品番 **DT-2199**　　価格 ￥70,000

- 測定範囲100～99,999FPM
- コードレスタイプ
- LEDランプ方式

●高輝度LEDライトを搭載　●コードレスで楽々、乾電池駆動
●高速回転対応99,999FPM

仕様

ストロボランプ	LEDストロボランプ
フラッシュレート	100～99,999FPM　※FPM＝フラッシュ /min
本体精度	± (0.05% rdg+1dgt)
表示分解能	1,000FPM以下0.1FPM、 1,000FPM以上1FPM
ディスプレイ	5桁液晶ディスプレイ
使用環境	0～50℃、80% RH以下
電源／寿命	単1電池×4、消費電流約DC160mA
サイズ／質量	120L×210W×120Dmm／約1,300g (電池含む)
標準付属品	単1電池×4、取扱説明書、保証書
オプション	ACアダプタFAC-24　￥5,500